



PECUNI



TECHNISCHE DATEN

GEHÄUSE

Maße (H/B/T)	1700mm x 370mm x 282mm
Gewicht	95kg bis 125kg je nach Ausstattung
Material	Edelstahl; 2mm/2,5mm stark; pulverbeschichtet (gemäß DIN 43656)
Farbe	Standard: RAL9006 (weißaluminium) und RAL5011 (stahlblau); weitere möglich
Sicherheitsklassen	P0, P1, P3, P4

STROMVERSORGUNG LATERNE / NETZ

Laterne / Netz	230V AC; 50Hz
Stand-by	12V DC; <4mA
Leistungsaufnahme	20W im Ladebetrieb
Akku	12V DC, 7,2Ah

STROMVERSORGUNG SOLAR

Stand-by	12V DC; <4mA
Solarmodule	12V DC; 20W (integriert); 26W (extern)
Akku	12V DC; 50Ah oder 75Ah

DISPLAYS

Tarifdisplay	128px x 64px; 70mm x 43mm
Hauptdisplay	240px x 64px; 133mm x 39mm

BETRIEBSTEMPERATUR

Minimum / Maximum	-20°C bis +60°C
-------------------	-----------------

NORMEN

Feuchtigkeitsklasse	gemäß IEC 68
EMV-Rating	CE-konform
Funktion	gemäß EN 12414:2020

