



# PICAVE

## TECHNISCHE DATEN

GEHÄUSE	
Maße (H/B/T)	1700mm x 370mm x 282mm
Gewicht	ca. 95kg
Material	Edelstahl; 2mm/2,5mm stark pulverbeschichtet (gemäß DIN 43656)
Farbe <sup>a</sup>	Standard: RAL9006 (weißaluminium) und RAL5011 (stahlblau); weitere möglich

STROMVERSORGUNG NETZ	
Laterne / Netz	230V AC; 50Hz
Stand-by	12V DC; <4mA
Leistungsaufnahme	20W im Ladebetrieb
Akku	12V DC, 7,2Ah

STROMVERSORGUNG SOLAR	
Stand-by	12V DC; <4mA
Solarmodule	12V DC; 20W (integriert); 26W (extern)
Akku	12V DC; 50Ah oder 75Ah

TOUCH DISPLAY	
Auflösung	800 px x 480px
Bildschirmgröße	152mm x 91mm (7 Zoll)

BETRIEBSTEMPERATUR	
Minimum / Maximum	-20°C bis +60°C

NORMEN	
Feuchtigkeitsklasse	gemäß IEC 68
EMV-Rating	CE-konform
Funktion	gemäß EN 12414:2020

a. Bei dem abgebildeten Modell handelt es sich um eine Sonderfarbe. Standardmäßig wird der PICAVE in RAL5011 und RAL9006 ausgeliefert.

