



PRIMUS

TECHNISCHE DATEN

| GEHÄUSE | |
|--------------|--|
| Maße (H/B/T) | 1700mm x 450mm x 280mm |
| Gewicht | 95kg bis 125kg |
| Material | Edelstahl; 2mm/2,5mm stark pulverbeschichtet (gemäß DIN 43656) |
| Farbe | Standard: RAL9006 (weißaluminium), weitere möglich |

| STROMVERSORGUNG NETZ | |
|----------------------|--------------------|
| Laterne / Netz | 230V AC; 50Hz |
| Stand-by | 12V DC; <4mA |
| Leistungsaufnahme | 20W im Ladebetrieb |
| Akku | 12V DC, 7,2Ah |

| STROMVERSORGUNG SOLAR | |
|-----------------------|--|
| Stand-by | 12V DC; <4mA |
| Solarmodule | 12V DC; 20W (integriert); 26W (extern) |
| Akku | 12V DC; 50Ah oder 75Ah |

| DISPLAYS | |
|--------------|----------------------------|
| Tarifdisplay | 128px x 64px; 70mm x 43mm |
| Hauptdisplay | 240px x 64px; 133mm x 39mm |

| BETRIEBSTEMPERATUR | |
|--------------------|-----------------|
| Minimum / Maximum | -20°C bis +60°C |

| NORMEN | |
|---------------------|---------------------|
| Feuchtigkeitsklasse | gemäß IEC 68 |
| EMV-Rating | CE-konform |
| Funktion | gemäß EN 12414:2020 |



RTB GmbH & Co. KG
 Schulze-Delitzsch-Weg 10
 DE-33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 9706-0
 Hotline +49 5252 9706-206
 Stand 02/2022

E-Mail parking-helpdesk@rtb-bl.de
 Internet www.rtb-bl.de
 Version 1.0

Technische Änderungen
 und Irrtümer vorbehalten.